

安全データシート

SDS整理番号: 1-02401-491810

作成年月日: 2024年10月16日

1. 化学品及び会社情報

製品名(化学名、商品名等):

B A P T I S Mソルベント

会社名	大伸化学株式会社	
住所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9(野村不動産芝大門ビル)	
電話番号 / F A X 番号	03(3432)4786(代) / 03(3433)3618	
担当部署	越谷工場技術課	兵庫工場技術課
住所	〒343-0851 埼玉県越谷市七左町4-316	〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町大字西治拝尾860-26
電話番号 / F A X 番号	048(988)6921 / 048(985)6288	0790(23)0900 / 0790(23)1062
推奨用途	塗料・印刷インキの製造用、洗浄用、試験用で、租税特別措置法に定められた用途に限る。	
使用上の制限	推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。	

2. 危険有害性の要約

G H S 分類

物理化学的危険性

爆発物	区分に該当しない
可燃性ガス	区分に該当しない
エアゾール	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない
高压ガス	区分に該当しない
引火性液体	区分3
可燃性固体	区分に該当しない
自己反応性化学品	区分に該当しない
自然発火性液体	区分に該当しない
自然発火性固体	区分に該当しない
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分に該当しない
酸化性液体	区分に該当しない
酸化性固体	区分に該当しない
有機過酸化物	区分に該当しない
金属腐食性化学品	分類できない
鈍性化爆発物	区分に該当しない
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(気体)	区分に該当しない
急性毒性(蒸気)	分類できない
急性毒性(粉じん及びミスト)	分類できない
皮膚腐食性 / 刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感受性	分類できない
皮膚感受性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	区分1
水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない
水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
オゾン層への有害性	区分に該当しない

健康に対する有害性

環境に対する有害性

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険有害性情報:

注意書き:

【安全対策】

危険

引火性液体及び蒸気

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

火気のある場所、火花や静電気を発生するもの、高温熱源等の付近では、絶対に使用しないこと。

また、電気設備や電気機器は防爆構造とし、機器類は全てアースをすること。

静電気対策を行い、帯電防止作業服、静電安全靴等を着用すること。

取扱い作業場所では、密閉設備又は局所排気装置を設けて、十分に換気を行うこと。

保護手袋、保護眼鏡、保護面等、保護具を着用すること。

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

中身を容器から出し入れする場合は、周囲にこぼれないように十分注意すること。

取扱い後は手洗い、うがい等を行うこと。

環境への放出を避け、容器を密閉しておくこと。

- 【緊急時対応】 指定された用途以外（シンナー遊び等）には使用しないこと。
火災の場合には適切な消火方法をとること。（粉末、炭酸ガス、泡、等）
漏洩の場合には、速やかに適切な方法で回収すること。
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを容易に外せる場合は外して洗うこと。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚（又は毛髪）に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いで取り除き、
多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合、無理して吐かせないこと。
直ちに医師の診断、手当てを受けること。
【保管】 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施設して保管すること。
子供の手の届かないところに保管すること。
【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3．組成及び成分情報

・ 製品区別：化学物質

成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	含 有 量 [w t %]	化学式	既存化学 物質番号	CAS №	化管法(P R T R法) 管理番号	安衛法施行令 別表第9 番号
1	イソドデカン	100	特定できない	2-10	13475-82-6	対象外	対象外

4．応急措置

- 吸入した場合： 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合： 汚染された衣類を脱ぐこと。
皮膚を速やかに洗浄すること。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
医師の診断、手当てを受けること。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
- 眼に入った場合： 水で数分間、注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。
この液体は肺に入ると化学性肺炎の危険が増すので、吐き出させてはならない。
医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
- 予想される急性症状及び遅発性症状： 吸入した場合：咳、めまい、し眠、頭痛。
皮膚に接触した場合：皮膚の乾燥、発赤。
眼に入った場合：発赤、痛み、かすみ眼。
飲み込んだ場合：咳、めまい、し眠、頭痛。
- 最も重要な兆候及び症状： 有用な情報なし
- 応急措置をする者の保護： 火気に注意する。有機溶剤用の防毒マスクがあればそれを着用する。

5．火災時の措置

- 消火剤 小火災： 二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤
大火災： 散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤
- 使ってはならない消火剤： 棒状注水
散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、
散水以外の適切な消火剤を利用すること。
- 特有の危険有害性： 熱、火花、火災で容易に発火する。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。
引火性液体及び蒸気
- 特有の消火方法： 散水以外の消火剤で消火の効果がでない大きな火災の場合には散水する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
- 消火を行う者の保護： 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6．漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具（「8．ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、

		眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項：		河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
回収、中和	少量の場合：	乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
	大量の場合：	盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 散土は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ない おそれがある。
封じ込め及び浄化の方法・機材：		危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
二次災害の防止策：		すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火災の禁止）。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7．取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策：	「8．ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	局所排気・全体換気：	「8．ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項：		すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 眼に入れないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。
保管	接触回避：	「10．安定性及び反応性」を参照。
	技術的対策：	保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、 かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、 かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
保管条件：		熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。
混触危険物質：		「10．安定性及び反応性」を参照。
容器包装材料：		消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8．ばく露防止及び保護措置

成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	管理濃度 [ppm]	許容濃度 [ppm]	
			日本産業衛生学会	ACGIH(TWA)
1	イソドデカン	設定されていない	設定されていない	設定されていない
設備対策：		蒸気の発生源や取扱い作業場所には、密閉系設備または局所排気装置等を設ける。 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。		
保護具	呼吸器の保護具：	適切な呼吸器保護具（防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器など）を着用すること。		
	手の保護具：	適切な保護手袋（不浸透性）を着用すること。		
	眼の保護具：	適切な眼の保護具を着用すること [保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）] 。		
皮膚及び身体の保護具：		適切な保護衣（不浸透性の労働衛生保護衣）、顔面用の保護具を着用すること。		
衛生対策：		取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。		

9．物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色など：	透明な液体
臭い：	芳香臭
融点・凝固点：	情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲：	179～182
爆発下限及び爆発上限界／可燃限界：	下限 1.0vol.%、上限 6.0vol.%
引火点：	48.0（タグ密閉）
自然発火温度：	485 以上
分解温度：	情報なし
p H：	中性

動粘性率： 情報なし
溶解度： [水]水に難溶。
[他]有機溶剤に溶解する。
n - オクタノール / 水分係数 (log値) : 情報なし
蒸気圧： 101,300Pa(180)
密度及び / 又は相対密度： 0.747g/cm3(20)
相対ガス密度： 5.9
粒子特性： 情報なし

1 0 . 安定性及び反応性

安定性： 通常の取扱いにおいては安定である。
加熱により発火する。
流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。
危険有害反応可能性： 強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件： 加熱。高温。
混触危険物質： 強酸化剤。強酸。強アルカリ。
危険有害な分解生成物： 加熱分解、燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

1 1 . 有害性情報

急性毒性 (経口) 区分に該当しない
急性毒性 (経皮) 分類できない
急性毒性 (気体) 区分に該当しない
急性毒性 (蒸気) 分類できない
急性毒性 (粉じん又はミスト) 分類できない
皮膚腐食性 / 刺激性 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 区分に該当しない
呼吸器感受性 分類できない
皮膚感受性 分類できない
生殖細胞変異原性 分類できない
発がん性 分類できない
生殖毒性 分類できない
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 分類できない
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 分類できない
誤えん有害性 区分1 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

○ 各成分の健康有害性情報

成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	急性毒性			
		経口	経皮	吸入 (蒸気)	吸入 (粉じん又はミスト)
1	イソドデカン	区分に該当しない	分類できない	分類できない	分類できない
成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	皮膚腐食性 / 刺激性	眼損傷性 / 刺激性	呼吸器感受性	皮膚感受性
1	イソドデカン	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	生殖細胞変異原性	発がん性	生殖毒性	
1	イソドデカン	分類できない	分類できない	分類できない	
成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	特定標的臓器毒性 (単回)	特定標的臓器毒性 (反復)	誤えん有害性	
1	イソドデカン	分類できない	分類できない	区分1	

1 2 . 環境影響情報

生態毒性：
水生環境有害性 短期 (急性) 区分に該当しない
水生環境有害性 長期 (慢性) 区分に該当しない
オゾン層への有害性 区分に該当しない

○ 各成分の環境影響情報

成分 番号	内 容 (化 学 名 又 は 慣 用 名)	水生環境有害性		オゾン層への有害性
		短期 (急性)	長期 (慢性)	
1	イソドデカン	分類できない	分類できない	区分に該当しない

1 3 . 廃棄上の注意

残余廃棄物： 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行って
いる場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装： 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

1 4 . 輸送上の注意

国際規制 海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No. : 2286
Proper Shipping Name : PENTAMETHYLHEPTANE
Class : 3
Packing Group :

	Marine Pollutant : Not applicable
	航空規制情報 ICAO / IATAの規定に従う。
	UN No. : 2286
	Proper Shipping Name : PENTAMETHYLHEPTANE
	Class : 3
	Packing Group :
国内規制	陸上規制情報 消防法、道路法の規定に従う。
	海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
	国連番号 : 2286
	品名 : ペンタメチルヘプタン
	クラス : 3
	容器等級 :
	航空規制情報 航空法の規定に従う。
	国連番号 : 2286
	品名 : ペンタメチルヘプタン
	クラス : 3
	容器等級 :
特別の安全対策	危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
	危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
	危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
	食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
	重量物を上積みしない。
	移送時にイエローカードの保持が必要。
1 5 . 適用法令	
・消防法 :	危険物 第2条 第4類 第2石油類(非水溶性液体)危険等級 施行令 別表第1 危険物(引火性のもの) 有機則 非該当
・毒物劇物取締法 :	毒物劇物非該当
・船舶安全法 :	危規則 第3条 危険物 告示別表第1(引火性液体)
・航空法 :	施行規則 第194条 危険物 告示別表第1(引火性液体)
・化管法(P R T R法) :	非該当
	この物質に関する貴国又は地方の規制を順守して下さい。
1 6 . その他の情報	
参考文献:	中央労働災害防止協会安全衛生情報センター 製品評価技術基盤機構(N I T E) メーカー SDS 等
その他:	本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入手、試験等により改訂されることがあります。 記載内容は現時点で入手出来た資料や文献等の情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては如何なる保証をなすものではありません。 全ての化学製品には、未知の危険性や有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。 本書には通常の危険性や有害性について記載してありますが、記載内容以外の危険性や有害性が存在しないことは保証出来ません。 記載事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全策をご実施の上、取扱い願います。