



NIMBUS CO., LTD.

不燃性パーツクリーナー

PURIFY CLEANER

新世代型フッ素系洗浄剤

当製品は高度に精製された以下の特長を有し、多くの分野で使用できます。

◇PRTR法や有規則等のあらゆる環境問題の法規則に非該当です。

◇不燃性・速乾性・洗浄力が従来品より向上しています。

◇表面張力が低く、浸透性が高いため、微細な隙間に残るパーティクルも除去できます。

◇沸点が 56℃ と水・IPA、炭化水素系溶剤と比べて低く、熱に弱い部品の乾燥に最適です。

◇乾燥シミを抑えます。



化学名又は一般名	含有率 (%)	化審法番号/安衛法番号	CAS番号
(E) - 1 - クロロ - 2, 3, 3 - トリフルオロプロペン	< 10 %	2 - (1 3) - 2 9 6 < 1	1263679-71-5
(Z) - 1 - クロロ - 2, 3, 3 - トリフルオロプロペン	> 84 %	2 - (1 3) - 2 9 7	1263679-68-0
炭酸ガス	< 5 %	(1) - 1 6 9	124-38-9
安定剤	< 1 %	登録あり非開示	企業秘密

品質規格及び代表性状

項目	単位	代表性状
密度 (25℃)	[g/cm ³]	1.39
物理状態	-	液体
色	セーボルト	無色透明
引火点	[℃]	なし
自然発火点	[℃]	446
爆発限界上限	[%]v/v	7
爆発限界下限	[%]v/v	14
臭素指数	-	エーテル臭

樹脂への影響(沸点下3日間)

ポリエチレン 溶解
アクリル樹脂 溶解
ポリカーボネート 溶解
塩化ビニール(軟質) 変化率12.1%

ゴムへの影響(沸点下3日間)

ウレタンゴム 変化率197%
ニトリルゴム 変化率218%
クロロプレン 変化率33%

※パッキン等はフッ素ゴム系推奨

★ 金属洗浄に適した洗浄剤

金属部品 金型 工具の防錆油や切削油の洗浄
機械設備 部品の汚れ落とし チェーンの油落とし

・取扱い時には安全データシート (SDS)の注意事項を遵守の上お使いください。
・使用の際は、極力人体に接触すること、蒸気を吸引することは避けてください。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律 (PRTR法)
非該当のため、環境負荷低減、使用量による
報告義務の必要ありません。

取扱代理店

販売元 株式会社 ニンバス

本 社

〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙 1 2 8 8 - 2 1

TEL : 0799-54-0935 FAX : 0799-54-0936

東京Office

〒103-0024 東京都中央区日本橋人形町 1 - 6 - 4 日本橋桂ビル 4 階

TEL : 03-3249-6338 FAX : 03-6806-7919

http://www.nimbus.co.jp/